

COMMANDER



Reitillä ja sen ulkopuolella
+ Työ- tai hyötykäyttö
+ Maastossa / Syvässä lumessa
+ Retkeily perheen kanssa



ROTAX®-MOOTTORI	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo	VÄRI	Scandie Blue/Black
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu	MITAT	
Sylinteriluku	2	3	3	Kokonaispituus*	3240 mm
Iskutilavuus	599,4 cm ³	899,0 cm ³	899,0 cm ³	Kokonaisleveys	1200 mm
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	74 mm	74 mm	Kokonaiskorkeus	1500 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm	69,7 mm	Raideleveys	996 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.	7750 kierr./min.	Telamaton leveys	500 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI	EFI	Telamaton pituus	3923 mm
Suosittelu polttoaine	Lyijytön	Lyijytön	Lyijytön	Profiilin korkeus	44 mm PowderMax
Oktaaniluku vähintään	95	95	95	KUIVAPAINO	
Polttoainesäiliö	42 litraa	42 litraa	42 litraa	Kuivapaino	265 kg (600R E-TEC) 277 kg (900 ACE) 289 kg (900 ACE Turbo)
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa			JOUSITUS	
VOIMANSIIRTO				Vaihdelaatikko	2F/N/R, peruutus painikkeella
Kytkin				Kytkin	pDrive klikkereillä (600R E-TEC) pDrive liukumuoveilla (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
Variaattori				Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä				Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri
OMINAISUUDET				Runko	Radien-X
Sukset				Sukset	Blade DS+
Istuin				Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava
Ohjaustanko				Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus				Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin				Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte				Peruutusvaihte	RER (600R E-TEC) Elektromekaaninen (ACE)
Lämmitettävä kaasukahva				Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetys kädensijat				Lämmitetys kädensijat	Vakio
Mittaristo				Mittaristo	4,5 tuuman digitaal näyttö
Tuulilasi				Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Vetokoukku				Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana				Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
USB-virranotto				USB-virranotto	Edessä
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin				Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
LinQ-kiinnikkeet				LinQ-kiinnikkeet	Multi-LinQ-levy

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ® ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.