

2024

SUMMIT® ADRENALINE® WITH EDGE PACKAGE



SUMMIT ADRENALINE
WITH EDGE PACKAGE
154 850 E-TEC KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	850 E-TEC
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	Nestejähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	2 - 849 cm ³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	82 - 80,4 mm
Polttoaine - oktaaniluku	E-TEC-suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Polttoainesäiliö	Lyijytön - 95
Öljysäiliön tilavuus	36 litraa
	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	73 mm [146 in.]
	89 mm [154]

KUIVAPAINO

Kuivapaino	204 kg [146 in.]
	202 kg [154 in.]

MITAT

Kokonaispituus	3 058 mm [146 in.]
	3 188 mm [154 in.]
Kokonaisteveys	1 024 mm (säädettävä)
Kokonaiskorkeus	1 395 mm
Raideleveys	864 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	PowderMax II ja FlexEdge:
(Pituus x leveys x profiili)	146 x 16 x 2.5
	PowderMax X-Light ja FlexEdge:
	154 X 16 X 3.0

VÄRI

Arctic Desert	
---------------	--

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuiskevaimentimet	KYB 36
Etujousituksen joustomatka	207 mm
Takajousitus	tMotion X
Telaston etuiskevaimennin	KYB 36
Telaston takaiskevaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	258 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV Gen5
Ajovalot	Korkean suorituskyvyn LED
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Syvä lumi kompakti
Ohjaustanko	Kapeneva, J-koukut/tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	165 mm
Käynnistin	SHOT
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ¹
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Kovametalli	3/8" Nelikulmainen - 4"
Puskurit (etu/taka)	Vakio/vakio

ski-doo

