

LYNX

2025

# COMMANDER



Reitillä ja sen ulkopuolella  
+ Työ- tai hyötykäyttö  
+ Maastossa / Syvässä lumessa  
+ Retkeily perheen kanssa



## ROTAX®-MOOTTORI

	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
<b>Moottorin yksityiskohdat</b>	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
<b>Sylinteriluku</b>	2	3	
<b>Iskutilavuus</b>	599,4 cm <sup>3</sup>	899,0 cm <sup>3</sup>	
<b>Sylinterin halkaisija</b>	72,3 mm	74 mm	
<b>Iskun pituus</b>	73 mm	69,7 mm	
<b>Moottorin korkein kierrosluku</b>	8100 Kierr./min.	7250 Kierr./min.	7750 Kierr./min.
<b>Polttoaineen syöttöjärjestelmä</b>	Sähköinen suorasuihkutus	EFI	
<b>Suosittelut polttoaine</b>	Lyijytön	Lyijytön	
<b>Oktaaniluku vähintään</b>	95	95	
<b>Polttoainesäiliö</b>	42 litraa		
<b>Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)</b>	3,4 litraa		

## VOIMANSIIRTO

<b>Vaihdelaatikko</b>	2F/N/R, peruutus painikkeella		
<b>Kytkin</b>	pDrive klippereillä	pDrive liukumuoveilla	pDrive
<b>Variaattori</b>	QRS		
<b>Jarrujärjestelmä</b>	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, alumiininen pääsylinteri		

## OMINAISUUDET

<b>Runko</b>	Radien-X
<b>Sukset</b>	Blade DS+
<b>Istuin</b>	Modulaarinen, yhden istuttava
<b>Ohjaustanko</b>	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
<b>Korotuspalkan korkeus</b>	145 mm
<b>Käynnistin</b>	Sähköinen ja käsikäyttöinen (E-TEC) Sähköinen (ACE)
<b>Peruutusvaihte</b>	RER (E-TEC) Elektromekaaninen (ACE)

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

**VÄRI** Scandie Blue / Black

## MITAT

<b>Kokonaispituus*</b>	3240 mm
<b>Kokonaisleveys</b>	1200 mm
<b>Kokonaiskorkeus</b>	1500 mm
<b>Raideleveys</b>	996 mm
<b>Telamaton leveys</b>	500 mm
<b>Telamaton pituus</b>	3923 mm
<b>Profiilin korkeus</b>	44 mm PowderMax

## KUIVAPAINO

<b>Kuivapaino</b>	265 kg (600R E-TEC) 277 kg (900 ACE) 289 kg (900 ACE Turbo)
-------------------	---

## JOUSITUS

<b>Etujousitus</b>	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
<b>Etuiskenvaimentimet</b>	KYB 36
<b>Takajousitus</b>	EasyRide+ takapukin pikasäädöllä
<b>Telaston etuiskenvaimennin</b>	KYB 36
<b>Telaston takaiskenvaimennin</b>	KYB 36

<b>Lämmitettävä kaasukahva</b>	Vakio
<b>Lämmitetyt kädensijat</b>	Vakio
<b>Mittaristo</b>	4,5" digitaalinäyttö
<b>Tuulilasi</b>	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
<b>Vetokoukku</b>	Vakio
<b>Virtaliitäntä visiirille edessä / takana</b>	Edessä
<b>USB-virranotto</b>	Edessä
<b>Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin</b>	Kyllä
<b>LinQ-kiinnikkeet</b>	Multi-LinQ-levy

A BRP BRAND