

COMMANDER CORE

Kaikkiin tarpeisiin vastaava crossover-moottorikelkka, joka tarjoaa hyötyominaisuuksia ja vapaa-ajan suorituskykyä hienossa tasapainossa.

MITÄ UUTTA

- Radien²-muotoilu
- LED-ajovalot
- Käännettävä roiskeläppä

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- KYB-iskunvaimentimet
- Etujäähdyn tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Modular-istuin
- ITC-sähkökaasu (900 ACE & 900 ACE Turbo)



Reitillä ja sen ulkopuolella
Työ- tai hyötykäyttö
Syvässä lumessa
Retkeily perheen kanssa

ROTAX®-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm ³	3 - 899 cm ³	
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7	
Moottorin korkein kierrosluku	8 100 kierr./min.	7 250 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95		
Polttoainesäiliö (l)	42	42	42
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4		

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella		
Kytkin / Variaattori	pDrive™ klikkereillä QRS	pDrive™ liukumuoveilla QRS	pDrive™ QRS

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	265	277	289
-----------------	-----	-----	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600R E-TEC) Sähköinen (900 ACE & 900 ACE Turbo)

Peruutusvaihde	RER™ (600R E-TEC) Elektromekaaninen (900 ACE™ & 900 ACE Turbo)
Puhaltimella varustettu ilmajäähdyn	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

VÄRI

Scandie Blue / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3245 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1480 mm
Raideleveys	996 mm
Telamatto	PowderMax+ 500 x 3923 x 44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.