



S1040

9875040

Laajan katselualueen ja ulkopinnalla olevien säätimien ansiosta saat erinomaisen näkymän työympäristöstä. Lisäksi voit säätää herkkyyttä, viivettä, tummuutta ja toimintatilaa nostamatta maskia kasvoilta. S1040-hitsausmaskissa on neljä tummennusanturia, Vision+-teknologia ja 1/1/1/2 optinen luokitus.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Arvo
Hitsauslasin tyyppi	S004
ADF:n näkymäalue (mm)	100x60
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0.3 ms
ADF-hitsauslasin kirkas tila	4
ADF:n tummuusasteet	9...13
ADF:n anturit	4
ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja	Aina

Kuvaus	Arvo
ADF:n akun/pariston tyyppi	1 x CR2450
ADF-kaukosäätö	true
ADF:n luokitus	1/1/1/2
Hiontatila	true
Nostettava visiiri	false
Iskunkestävyys	F
Käyttölämpötila	-5 ... 55 °C
Paino ilman varusteita	535 g
Standardit	EN 175:1997, ISO 16321-2:2021, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1